

Dinki®

EN 10 056-1 DIN 1028

Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Für Stahl-ø (mm)
Dinki 15/4-10	15	4-10
Dinki 15/4-12	15	4-12
Dinki 20/4-8	20	4-8
Dinki 20/4-10	20	4-10
Dinki 20/4-12	20	4-12
Dinki 20/5-16	20	5-16
Dinki 20/12-20	20	12-20
Dinki 25/4-10	25	4-10
Dinki 25/4-12	25	4-12
Dinki 25/5-16	25	5-16
Dinki 25/12-20	25	12-20
Dinki 30/4-12	30	4-12
Dinki 30/5-16	30	5-16
Dinki 30/8-18	30	8-18
Dinki 35/4-8	35	4-8
Dinki 35/4-12	35	4-12
Dinki 35/5-16	35	5-16

Abstandhalter für die senkrechte Bewehrung. Durch die besondere Ausbildung der Eisenaufnahme ermöglicht Dinki die Verwendung bei vielen Eisendurchmessern. Dinki wird gut vom Beton durchflossen.

Zum Zwecke der Distanzsicherung zwischen Sauberkeitsschicht oder Schalung und der ersten Bewehrungslage bei z.B. Bodenplatten oder Decken, sowie im Wandbereich, halten wir für Sie unterschiedliche Systeme an Kunststoffabstandhaltern bereit.



Dinki®

EN 10 056-1 DIN 1028

Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Für Stahl-ø (mm)
Dinki 40/5-14	40	5-14
Dinki 40/5-16	40	5-16
Dinki 40/12-20	40	12-20
Dinki 50/4-10	50	4-10
Dinki 50/5-16	50	5-16
Dinki 50/12-20	50	12-20
Dinki 60/6-14	60	6-14
Dinki 70/12-20	70	12-20