



## Breitflanschträger / HEM

verstärkte Ausführung, mit parallelen Flanschflächen

DIN 1025-4 / DIN EN 10034

Bezeichnung HEM	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stegdicke ts (mm)	Flanschdicke tg (mm)	Handelsgewicht (kg/m)
100	106	120	12,0	20,0	42,80
120	126	140	12,5	21,0	53,40
140	146	160	13,0	22,0	64,80
160	166	180	14,0	23,0	78,10
180	186	200	14,5	24,0	91,10
200	206	220	15,0	25,0	106,00
220	226	240	15,5	26,0	120,00
240	248	270	18,0	32,0	161,00
260	268	290	18,0	32,5	176,00
280	288	310	18,5	33,0	194,00
300	310	340	21,0	39,0	244,00
320	309	359	21,0	40,0	251,00
340	309	377	21,0	40,0	254,00
360	308	395	21,0	40,0	256,00
400	307	432	21,0	40,0	262,00
450	307	478	21,0	40,0	270,00
500	306	524	21,0	40,0	277,00



Schwere Baureihe. Warmgewalzte Stahlträger in S235JR (RSt37-2) gefertigt nach DIN 1025-4 / DIN EN 10034.

Die Schwere Baureihe zeichnet sich durch ihre teilweise doppelt so starken Flansch- und Stegstärken gegenüber den HEB-Trägern aus. Weiterhin sind bis zu den HEM 300, alle Profile höher als ihr Nennmaß.



## Breitflanschträger / HEM

verstärkte Ausführung, mit parallelen Flanschflächen

DIN 1025-4 / DIN EN 10034

Bezeichnung HEM	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stegdicke ts (mm)	Flanschdicke tg (mm)	Handelsgewicht (kg/m)
550	306	572	21,0	40,0	285,00
600	305	620	21,0	40,0	292,00
650	306	668	21,0	40,0	300,00
700	304	716	21,0	40,0	309,00
800	303	814	21,0	40,0	325,00
900	302	910	21,0	40,0	341,00
1.000	302	1008	21,0	40,0	358,00

### Ihre Ansprechpartner

**Sülzle Stahlpartner GmbH**  
Hauffstraße 14 + 15  
72348 Rosenfeld

**Timo Breitenreiter**  
Tel. +49 7428 9414-567  
Fax +49 7428 9414-20  
Mail [timo.breitenreiter@suelzle-stahlpartner.de](mailto:timo.breitenreiter@suelzle-stahlpartner.de)

**Detlef Gutt**  
Tel. +49 7428 9414-22  
Fax +49 7428 9414 – 20  
Mail [detlef.gutt@suelzle-stahlpartner.de](mailto:detlef.gutt@suelzle-stahlpartner.de)